



Serie Pastry & Bakery

Schładzarko/zamrażarki szokowe

N. 17 60x40



Kod produktu	DFS171L
Produkcja na cykl	65 kg od +90°C do +3°C w 90 minut; 35 kg od +90°C do -18°C w 240 minut
Właściwości techniczne	- Konstrukcja zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304. - Satynowe wykończenie Scotchbrite na drzwiach, panelach bocznych i panelu sterowania - Izolacja z bezfreonowego poliuretanu, grubość 75 mm, gęstość 40 kg/m³ - Komora chłodnicza z zaokrąglonymi narożnikami i odpływem skroplin w dolnej części - Komora chłodnicza może pomieścić nr 17 60x40 pojemników/tac (nr 17 60x40x4H cm) - Samozamykające się drzwi z zewnętrznym uchwytem ze stali nierdzewnej na całej wysokości. Łatwa do usunięcia uszczelka magnetyczna. Rama drzwi z elementem grzewczym - Stopień ochrony: IP24 - Miedziano-aluminiowy parownik odporny na rdzę - Płyn chłodniczy: R452A - Panel pokrywy wentylatora na zawiasach zapewnia łatwy dostęp do parownika i wentylatora podczas czyszczenia. - Działanie wewnętrzne: wentylowana komora, wentylacja nie jest skierowana bezpośrednio na żywność - Kontrola temperatury parowania za pomocą termostatu - Odszranianie powietrzem - Agregat chłodniczy przy temperaturze parowania -23,3°C i temperaturze skraplania 54,4°C, znamionowy przy 4369 W - Chłodzenie powietrzem - Maksymalna temperatura w pomieszczeniu +32°C (klasa klimatyczna 4, temperatura w pomieszczeniu +30°C i 55% wilgotności względnej) - Plastikowa taca ociekowa na zewnętrznej podstawie - Nóżki ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości od 105 do 155 mm Standardowo dostarczane: sonda i 17 par przewodnic ze stali nierdzewnej AISI 304
Cechy	Cyfrowy panel sterowania zapewniający łatwą i szybką obsługę Cykl schładzania szokowego, w trybie wykrywania czasu i/lub sondy, od +90°C do +3°C Cykl zamrażania szokowego, w trybie wykrywania czasu i/lub sondy, od +90°C do -18°C W przypadku braku włożenia sondy do rdzenia, Joy automatycznie wykona cykl czasowy. Możliwe będzie wybranie cyklu w trybie HARD lub SOFT, który dostosowuje się do wszystkich rodzajów żywności - Po każdym cyklu bezpieczeństwo żywności jest zapewnione dzięki automatycznemu przełączaniu na dodatnią i/lub ujemną fazę przechowywania Chłodzenie: idealnie nadaje się do wstępnego chłodzenia wewnętrznej komory przed załadowaniem żywności, w temperaturze komory około -25°C.
Rozmiar zewnętrzny	80 x 83 x 199 cm
Energia elektryczna	Kw 4,5 - Standardowe połączenie: V-Hz 400V 3N-50/60Hz
Waga	Kg 255/230