

# Fermentator do płynnych drożdży

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MAMA 15 | MAMA 30 | MAMA 80 | MAMA 120 with DIGITAL DISPLAY  
MAMA 15 TOUCH | MAMA 30 TOUCH | MAMA 80 TOUCH | MAMA 120 TOUCH  
MAMA 300 TOUCH with TOUCH SCREEN

- Urządzenie w pełni kontrolowane przez dedykowane oprogramowanie
- 4 dedykowane programy do zarządzania fazami
- Kontrola temperatury produktu i misy za pomocą sond
- Wyświetlacz ze stałą temperaturą produktu i kontrola czasu każdej fazy
- Programowe zabezpieczenie procesu w przypadku awarii zasilania
- Elastyczność zarządzania fazami
- Alarmy wizualne i dźwiękowe
- Zakres temperatur (pomieszczenie): 0-43°C
- Automatyczna kontrola temperatury chłodzenia
- Gradient termiczny dla wzrostu/spadku temperatury produktu
- Agregat chłodniczy z filtrem przeciwpyłowym
- Korpus, misa i narzędzia ze stali nierdzewnej
- Wewnętrzne ścianki misy z systemem przeciwoblodzeniowym
- Kran 2" 1/2 ze stali nierdzewnej, zdejmowany do czyszczenia
- Regulowana prędkość narzędzia dzięki falownikowi
- Blokada narzędzia w przypadku przekroczenia dopuszczalnego załadunku
- Zawiasy osłony zbiornika z spawalniczym
- Zbiornik z krawędzią oszczędzającą produkt
- Przezroczysta osłona zbiornika z pleksi
- Czujnik poziomu: standardowo dla MAMA300TOUCH, opcjonalne dla MAMA80TOUCH i MAMA120TOUCH
- Podwójne narzędzie dla MAMA300TOUCH
- Wersje TOUCH: w fazie przechowywania można podnieść temperaturę, aby natychmiast użyć drożdży.
- Standardowe napięcie - wszystkie modele: 220/1/50 Hz
- Napięcie dla MAMA 300 TOUCH: 400/3+N+T/50Hz

# Fermentatore per lievito madre liquido

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MAMA 15 | MAMA 30 | MAMA 80 | MAMA 120 con DIGITAL DISPLAY  
MAMA 15 TOUCH | MAMA 30 TOUCH | MAMA 80 TOUCH | MAMA 120 TOUCH  
MAMA 300 TOUCH con TOUCH SCREEN

- Macchina completamente gestita da software dedicato
- 4 programmi dedicati per la gestione delle fasi
- Controllo temperatura prodotto e vasca tramite sonde
- Display con controllo costante temperatura prodotto e tempo di ogni fase
- Interventi del software in caso di blackout
- Flessibilità gestione fasi
- Allarmi visivi e acustici
- Range temperatura (ambiente): 0°-43°C
- Controllo automatico temperatura frigo/resistenza
- Gradienti termici per salita/discisa temperatura prodotto
- Gruppo frigo tropicalizzato dotato di filtro antipolvere
- Struttura, vasca e utensile in acciaio inox
- Pareti interne vasca con sistema antighiaccio
- Rubinetto inox a taglio da 2" 1/2 estraibile per pulizia
- Velocità utensile variabile con inverter
- Blocco utensile in caso di sovradosaggio farina
- Cerniere per riparo vasca con freno
- Vasca con bordo salva-prodotto
- Riparo vasca in plexiglass trasparente
- Sensore di livello prodotto: di serie in MAMA300 TOUCH, optional in MAMA80TOUCH e MAMA120TOUCH
- Doppio utensile di serie in MAMA300TOUCH
- Modelli TOUCH: in fase conservazione possibilità di aumentare la temperatura per immediato utilizzo del lievito
- Voltaggio standard tutti i modelli: 220/1/50Hz
- Voltaggio per MAMA 300 TOUCH: 400/3+N+T/50Hz

MAMA 15 / 30 / 80 / 120  
MAMA 15 TOUCH / 30 TOUCH / 80 TOUCH / 120 TOUCH / 300 TOUCH




Cyfrowy wyświetlacz  
MAMA 15/30/80/120  
Display digitale per  
MAMA 15/30/80/120



Ekran dotykowy  
MAMA 15  
TOUCH/30TOUCH/80  
TOUCH/120  
TOUCH/300 TOUCH



Wylewka Inox 2" 1/2  
zdejmowany do  
czyszczenia  
Rubinetto inox  
a taglio da 2"1/2  
estraibile per pulizia



Zdejmowane  
podwójne narzędzie  
MAMA300TOUCH  
Doppio utensile  
estraibile per  
MAMA300TOUCH



Zdejmowane narzędzie  
do mieszania  
MAMA15/30/80/120  
Utensile estraibile per  
MAMA15/30/80/120



Wewnętrzna ściana misy  
z systemem  
przeciwoblodzeniowym  
Pareti interne vasca con  
sistema anti ghiaccio

MODEL		MAMA 15/15 TOUCH	MAMA 30/30 TOUCH	MAMA 80/80 TOUCH	MAMA 120/120 TOUCH	MAMA 300 TOUCH
Pojemność zbiornika	Lt	17	30	87	120	320
Zdolność produkcyjna	kg	14	25	78	100	270
Pojemność użytkowa	kg	10	20	58	80	215
Zakres temperatur (pom.)	°C	0/43	0/43	0/43	0/43	0/43
Wymiary WxDxH	cm	62,5x72x65	70,5x76,5x124	89,2x93,5x142	89,2x93,5x159	111x130x165
Waga	Kg	74	118	206	226	481
Moc	Kw	0.7	0.9	1.8	2.3	7.8

4.0 DOMINO  
AUTOMATION  
TECHNOLOGY

DLA MODELI  
MAMA TOUCH  
Możliwość Industry 4.0



MAMA 30 TOUCH



MAMA 80 / 120 TOUCH



MAMA 300 TOUCH

