

KFS1NHC

Szafa chłodnicza-EN 60x40cm-AISI 304



Jednoczęściowa konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304. Panel sterowania z elektronicznymi alarmami p.c.b. i HACCP, możliwość regulacji wilgotności względnej do 75% lub 90%. Chłodzenie wspomagane wentylatorem z zewnętrznym parownikiem. Automatyczne odszranianie gorącym gazem i automatyczne odparowywanie skroplin. Połączenie z portalem APO.LINK do zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem akcesoriów (Industry 4.0).



Informacje ogólne

Nazwa dostawcy/producenta	SAGI
Seria	Pastry & Bakery
Identyfikator modelu dostawcy	KFS1NHC
Kategoria	Szafa pionowa
Typ	Szafa chłodnicza
Linia	Cukiernia i piekarnia - 60x40

Właściwości techniczne

Zakresy temperatur, °C	-2/+8
Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii, kWh/24h	1,1
Zużycie energii/rok, kWh/a	402
Metoda pomiaru zużycia energii	EN 22041
Wskaźnik efektywności energetycznej	33,82
Pojemność użytkowa netto, lt	352
Pojemność, brutto, lt	521
Klasa klimatyczna	5 (+40°C, 40% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ)
Szafy do dużych obciążeń	Urządzenie przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia do 40 °C.
Czynnik chłodniczy/GWP	R290/3
Ilość czynnika chłodniczego, kg	0,08
LWA dB(A)	44
System chłodzenia	Wentylowany układ chłodniczy
Odszranianie	Automatyczne "inteligentne" odszranianie gorącym gazem, które aktywuje się tylko wtedy, gdy jest to konieczne

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Włochy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i/lub błędy.

IN+PLUS
food tools & equipment

Odparowanie odpływu skroplin	Automatyczne
Moc chłodnicza przy -10°C W	317
Częstotliwość/napięcie	230V 1N~ / 50Hz
Moc elektryczna, kW	0,17

Cechy konstrukcyjne

Struktura	Jednoczęściowa konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami wewnętrznymi
Materiał zewnętrzny	Stal nierdzewna AISI 304
Materiał wewnętrzny	Stal nierdzewna AISI 304
Wewnętrzne dno	Dno z otworem odpływowym
Grubość izolacji, mm	75
Drzwi	1 drzwi ze stali nierdzewnej AISI 304
Standardowe drzwi skrzydłowe	Z prawej strony / odwracalne z samozamykaczem dla otworów mniejszych niż 90°
Uchwyt drzwi	Zintegrowany na całej wysokości
Struktura wewnętrzna	Stal nierdzewna AISI 304
Pozycje (n.)/rozstaw, mm	40/30
Parownik	Umieszczony na zewnątrz
Łatwa konserwacja	Dostęp do wszystkich elementów funkcjonalnych i sterujących za pomocą chowanego panelu przedniego
Przełącznik blokady bezpieczeństwa	Tak, aby zatrzymać wewnętrzny wentylator i włączyć oświetlenie przedziału
Nóżki	Ze stali nierdzewnej AISI 304, regulowana wysokość
Wysokość nóżek, mm	105 ÷ 155

Sterowanie i funkcje

Rodzaj płyty sterującej panelem	Elektroniczny
Wyświetlacz	Cyfrowy
Alarmy	Optyczne i akustyczne
Łączność	Z akcesorium APOLINK do zdalnego sterowania - Industry 4.0
Funkcje/programy	Hyper Cold - Oszczędność energii - ustawienie wilgotności względnej na 75% lub 90%.

Standard

Blokada klawiszy	Tak
Oświetlenie	Tak
Prowadnice	20 par, ze stali nierdzewnej AISI 304
Wymiary półki, cm	PL 60x40

Wymiary i waga

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.), cm	69x86,5x213
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	62x80x204
Waga brutto (kg)	135
Waga netto (kg)	120