

KFS2NHC

Szafa chłodnicza-60x80cm-AISI 304

Jednoczęściowa konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304. Panel sterowania z elektronicznymi alarmami p.c.b. i HACCP, możliwość regulacji wilgotności względnej do 75% lub 90%. Chłodzenie wspomagane wentylatorem z zewnętrznym parownikiem. Automatyczne odszranianie gorącym gazem i automatyczne odparowywanie skroplin. Połączenie z portalem APO.LINK do zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem akcesoriów (Industry 4.0).



Informacje ogólne

Nazwa dostawcy/producenta	SAGI
Seria	Ciasta i wypieki
Identyfikator modelu dostawcy	KFS2NHC
Kategoria	Szafa pionowa
Typ	Szafa chłodnicza
Linia	Cukiernia i piekarnia - 60x80

Właściwości techniczne

Zakresy temperatur, °C	-2/+8
Klasa energetyczna	C
Zużycie energii, kWh/24h	2,2
Zużycie energii/rok, kWh/a	803
Metoda pomiaru zużycia energii	EN 22041
Wskaźnik efektywności energetycznej	49,9
Pojemność użytkowa netto, lt	609
Pojemność, brutto, lt	858
Klasa klimatyczna	5 (+40°C, 40% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ)
Szafy do dużych obciążeń	Urządzenie przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia do 40 °C
Czynnik chłodniczy/GWP	R290/3
Ilość czynnika chłodniczego, kg	0,115
LWA dB(A)	45
System chłodzenia	Wentylowany układ chłodniczy
Odszranianie	Automatyczne "inteligentne" odszranianie gorącym gazem, które aktywuje się tylko wtedy, gdy jest to konieczne

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Włochy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i/lub błędy.

IN+PLUS
food tools & equipment

Odparowanie odpływu skroplin	Automatyczny
Moc chłodnicza przy -10°C W	530
Częstotliwość/napięcie	230V 1N~ / 50Hz
Moc elektryczna, kW	0,25

Cechy konstrukcyjne

Struktura	Jednoczęściowa konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami wewnętrznymi
Materiał zewnętrzny	Stal nierdzewna AISI 304
Materiał wewnętrzny	Stal nierdzewna AISI 304
Wewnętrzne dno	Dno z otworem odpływowym
Grubość izolacji, mm	75
Drzwi	1 drzwi ze stali nierdzewnej AISI 304
Standardowe drzwi skrzydłowe	Z prawej strony / odwracalne z samozamykaczem dla otworów poniżej 90°
Uchwyt drzwi	Zintegrowany na całej wysokości
Struktura wewnętrzna	Stal nierdzewna AISI 304 - stojak podtrzymujący siatkę
Pozycje (n.)/rozstaw, mm	40/30
Parownik	Umieszczony na zewnątrz
Łatwa konserwacja	Dostęp do wszystkich elementów funkcjonalnych i sterujących za pomocą chowanego panelu przedniego
Przełącznik blokady bezpieczeństwa	Tak, aby zatrzymać wewnętrzny wentylator i włączyć oświetlenie przedziału
Nóżki	Ze stali nierdzewnej AISI 304, regulowana wysokość
Wysokość nóżek, mm	105 ÷ 155

Sterowanie i funkcje

Rodzaj płyty sterującej panelem	Elektronicznym
Wyświetlacz	Cyfrowy
Łączność	Z akcesorium APOLINK do zdalnego sterowania - Industry 4.0
Alarmy	Optyczne i akustyczne
Funkcje/programy	Hyper Cold - Oszczędność energii - ustawienie wilgotności względnej na 75% lub 90%.

Standard

Blokada klawiszy	Tak
Oświetlenie	Tak
Prowadnice	20 par prowadnic, ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymiary i waga

Opakowanie (dł. x szer. x wys.), cm	89x106,5x213
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	82x100x204
Waga brutto (kg)	180
Waga netto (kg)	162