

KG8G

Witryna chłodnicza -25/-15°C Luxor Classic

Witryna ekspozycyjna z hartowanego szkła z zewnętrznym sitodrukiem. Szklane drzwi z niewidocznym uchwytem na całej wysokości. Oświetlenie LED. Dolna konstrukcja ze specjalnej stali odpornej na odciski palców. Zintegrowane koła, ukryte w konstrukcji. Elektroniczne alarmy p.c.b. HACCP. Statyczne chłodzenie przez kratki, elementy grzewcze zapobiegające kondensacji, ręczne odszranianie.



Informacje ogólne

Nazwa dostawcy/producenta	SAGI
Seria	Luxor Classic
Identyfikator modelu dostawcy	KG8G
Kategoria	Witryny chłodnicze stojące
Typ	Witryna chłodnicza
Linia	Catering - cukiernia i piekarnia - lody

Właściwości techniczne

Zakresy temperatur, °C	-25/-15
Wilgotność względna (%)	75%
Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii/rok, kWh/a	6072
Metoda zużycia energii	EN 23953
Pojemność, brutto, lt	457
Klasa klimatyczna	4 (+30°C, 55% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ)
Czynnik chłodniczy/GWP	R290/3
LWA dB(A)	70
Chłodzenie	Statyczne układu chłodzenia
Odszranianie	Ręczny system zatrzymania
Odprowadzenie spustu skroplin	Automatyczny
Moc chłodnicza -23,3°C W	-23,3°C, 1052 W
Częstotliwość/napięcie	230V 1N~ / 50Hz
Moc elektryczna, kW	0,9

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Włochy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i/lub błędy.

IN+PLUS
food tools & equipment

Cechy konstrukcyjne

Wewnętrzne dno	Z otworem spustowym skroplin
Komora wyświetlacza	Komora z hartowanego szkła, szare szkło z nadrukiem, element grzewczy zapobiegający kondensacji.
Dolna struktura	Specjalna szara stal odporna na odciski palców
Oświetlenie LED	Antyodblaskowe paski LED o wysokiej intensywności świecenia, panel przedni z tyłu drzwi
Drzwi	1 szklane drzwi
Standardowe drzwi skrzydłowe	z prawej strony / bez odwracania (w przypadku drzwi lewych należy skontaktować się z producentem)
Klamka drzwi	"Niewidoczny" na całej wysokości
Struktura wewnętrzna	Stal nierdzewna AISI 304
Parownik	Statyczne przez kratki parownika (n.5)
Łatwa konserwacja	Dostęp do wszystkich elementów funkcjonalnych i sterujących - system zatrzaskowy
Przełącznik blokady bezpieczeństwa	Tak, aby zatrzymać wewnętrzny wentylator
Nóżki	4 zintegrowane koła, ukryte pod konstrukcją

Sterowanie i funkcje

Rodzaj płyty sterującej panelem	Elektronicznym
Wyświetlacz	Cyfrowy
Alarmy	Optyczne i akustyczne
Funkcje/programy	Możliwość blokowania klawiszy

Standard

Półka (n.)	5 kratek + 1 półka podtrzymująca
Wymiary półki (cm)	65x46 (kratki) + 65x42 (półka)

Wymiary i waga

Opakowanie (dł. x szer. x wys.), cm	89x76x202
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	80,5x64,5x184
Masa brutto (kg)	242
Waga netto (kg)	217

Uwagi

Uwagi	dozwolony montaż na wysokości do 800 metrów nad poziomem morza (należy skontaktować się z firmą)
-------	--