

KP8A

Witryna chłodnicza +2/+10°C Luxor New Style

Witryna ekspozycyjna z hartowanego szkła z czarnym sitodrukiem. Szklane drzwi z niewidocznym uchwytem na całej wysokości. Antyodblaskowe podświetlenie LED o wysokim natężeniu światła. Dolna konstrukcja w kolorze czarnym. Wentylowane chłodzenie z parownikiem umieszczonym w dolnej części konstrukcji. Połączenie z portalem APO.LINK do zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem akcesoriów (Industry 4.0).



Informacje ogólne

Nazwa dostawcy/producenta	SAGI
Seria	Luxor New Style
Identyfikator modelu dostawcy	KP8A
Kategoria	Witryny chłodnicze stojące
Typ	Witryna chłodnicza
Linia	Catering - cukiernia i piekarnia - lody

Właściwości techniczne

Zakresy temperatur, °C	+2/+10
Wilgotność względna (%)	70
Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii/rok, kWh/a	2116
Metoda zużycia energii	EN 23953
Pojemność, brutto, lt	457
Klasa klimatyczna	4 (+30°C, 55% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ)
Czynnik chłodniczy/GWP	R290/3
LWA dB(A)	65
System chłodzenia	Wentylowany układ chłodniczy
Odszranianie	Automatyczne za pomocą powietrza
Odparowanie odpływu skroplin	Automatyczny
Moc chłodnicza przy -10°C W	851
Częstotliwość/napięcie	230V 1N~ / 50Hz
Moc elektryczna, kW	0,55

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Włochy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i/lub błędy.

IN+PLUS
food tools & equipment

Cechy konstrukcyjne

Komora wyświetlacza	W całości ze szkła hartowanego z czarnym sitodrukiem (RAL 9005)
Dolna struktura w kolorze	Czarnym (RAL 9005)
Oświetlenie LED	Wysoka intensywność świecenia, antyodblaskowe, możliwość zmiany rodzaju światła*
Drzwi	1 szklane drzwi
Standardowe drzwi skrzydłowe	Z prawej strony / bez odwracania na miejscu (w przypadku drzwi lewych należy skontaktować się z producentem)
Uchwyt drzwi	"Niewidoczny" na całej wysokości
Struktura wewnętrzna	Stal nierdzewna AISI 304
Parownik	Umieszczony w dolnej części konstrukcji
Łatwa konserwacja	Dostęp do wszystkich elementów funkcjonalnych i sterujących
Przełącznik blokady bezpieczeństwa	Tak, aby zatrzymać wewnętrzny wentylator
Nóżki	4 zintegrowane koła, ukryte pod konstrukcją

Sterowanie i funkcje

Rodzaj sterowania	Elektroniczna płyta sterująca z portem komunikacyjnym i sygnalizacją alarmów HACCP
Wyświetlacz	Cyfrowy z niebieskimi cyframi
Alarmy	Optyczne i akustyczne
Łączność	Z akcesorium APOLINK do zdalnego sterowania - Industry4.0
Funkcje/programy	Czujnik zbliżeniowy PIR Sense, zmienia natężenie światła w miarę zbliżania się klientów

Standard

Półka (n.)	5
Wymiary półki (cm)	70x47
Udźwig półki (kg)	12

Wymiary i waga

Opakowanie (dł. x szer. x wys.), cm	89x76x202
Wymiary (dł. x szer. x wys.), cm	80,5x64,5x184
Waga brutto (kg)	247
Waga netto (kg)	222

Uwagi

Uwagi	- instalacja dozwolona na wysokości do 800 metrów nad poziomem morza *3000K-4000K-5000K-6000K
-------	--